

GORELOCKER COMBI-T

La machine Gorelocker à production élevée permet de fabriquer des coudes et des réductions avec des joints verticaux.

La grande flexibilité est obtenue grâce à 2 stations de travail séparées: une station de bordage et une station de fermeture. Par conséquent, la machine est toujours prête à l'emploi sans mise en train dévoreuse

de temps. Le joint vertical et durable réduit le soudage à seulement un joint longitudinal et augmente la rigidité.



Caractéristiques uniques:

- Station de travail double
- Flexibilité maximum sans devoir changer d'équipement
- Qualité constante / vitesse de production élevée
- Capacité élevée avec des épaisseurs de matériau jusqu'à 1,5 mm
- Pratiquement exempte de maintenance, aucune lubrification nécessaire
- Pièces de qualité supérieure et outils rotatifs fabriqués en acier trempé / Joint de qualité supérieure

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre	125 – 1250 mm
Épaisseur de matériau	0.4 – 1.5 mm acier galvanisé 0.4 – 1.0 mm acier inoxydable 0.4 – 1.5 mm aluminium
Vitesse de bordage	Max. 120 m / min.
Rendement max.	40 coudes / heure (4 segments – coude Ø 200 mm)
Raccordements électriques	3 x 400 V / 50 Hz / 4 kVA (autres raccordements sur demande)

