

DECOUPEUSES SPIRO®

Spiro® est renommée depuis 1992 pour ses systèmes avancés de découpe plasma.

Cette bonne réputation tient aux efforts de développement continu et de restructuration mis en œuvre pour conserver une technologie de pointe, dont le système de contrôle Spiro® développé en interne, les compo-

sants mécaniques haut de gamme combinés à l'unité Powermax d'Hypertherm, ainsi que la compatibilité avec les logiciels de chauffage, de ventilation et de climatisation CamDuct.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| DECOUPEUSE PLASMA | FLORETT | CUTLASS |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Zone de travail | 1500 x 3000 mm | 1500 x 6000 mm |
| Rendement | 300 segments / heure – taille 315 mm / 90° | 240 segments / heure – taille 315 mm / 90° |
| Vitesse de déplacement | 40 m / min à la fois X- et Y-axis | >22 m / min |
| Alimentation électrique | 4 kVA / 380 – 480 V / 50 ou 60 Hz / triphasé | 4 kVA / 380 – 480 V / 50 ou 60 Hz / triphasé |

DECOUPEUSE PLASMA FLORETT

Caractéristiques uniques:

- Contrôleur Spiro® HS v.3
- Technologie d'entraînement à courroie
- Vitesse de déplacement 50% plus rapide
- Temps de production total réduit jusqu'à 20%
- Unité linéaire de guidage du chalumeau pour une haute précision garantie



DECOUPEUSE PLASMA CUTLASS



Caractéristiques uniques:

- Contrôleur Spiro® HS v.3
- Unité linéaire de guidage du chalumeau pour une haute précision garantie
- Fonction pas en avant / pas en arrière
- Mode libre, sélectionnez n'importe quel(le) partie ou contour
- Exploitation optimisée des fiches techniques
- Accès à l'Internet pour l'assistance technique